

SOLIS 20



CATRON



Características estándar		Solis-20 (4WD)
Motor	Tipo de motor	Mitsubishi MVL - 3E Engine
	Potencia	20 CV
Transmisión	Cilindros	3
	Aspiración	Normal
TDF	Cilindrada	952
Bloqueo diferencial	Filtro de aire	Cartucho en seco
	Puente delantero	4RM Accionamiento Mecánico
Sistema eléctrico	Embrague	Disco simple en seco
	Transmisión	6+2
Dirección	TDF (accionamiento mecánico)	540,750,1000 r.p.m.
	Batería	Accionamiento mecánico
Neumáticos	Alternador	12V, 50 AH
	Enchufe de remolque de 7 pines	12 V, 42 A
Velocidades	Dirección	Sí (Estándar)
	Delanteros	Dirección mecánica
Hidráulica	Traseros	6-12
	Elevador	8.3-20
Frenos	Velocidad mínima - máxima	1.25 km/h -18.25 km/h
	Enganche 3 puntos	Control de posición
Otros	Capacidad de elevación	Categoría 1, e
	Número de distribuidores	500 kg
Capacidad	Frenos	1 (2 salidas traseras)
	Freno de mano	Frenos de tambor en seco (Acc. Mecánico)
Dimensiones	Estructura antivuelco (ROPS)	Sí
	Capacidad depósito combustible	Sí
	Capacidad aceite de motor	30 L
	Hidráulica y Transmisión	3.1L
	Peso bruto	15.7 L
	Distancia entre ejes	810 kg (vacío)
	Longitud total	1420 mm
	Anchura total mín-máx	2310 mm
Altura máxima	900 mm-1060 mm	
Despeje al suelo	1950 mm (con arco antivuelco)	
Ancho de vía delantera mín-máx	230 mm (debajo del eje trasero)	
Ancho de vía trasera mín-máx	820 mm-1030 mm	
Contrapeso	725 mm-860 mm	
		Ventral

ESPECIFICACIONES



TDF MULTIVELOCIDAD
(Adecuado para la pulverización y aplicación del rotovator)



EL MEJOR EN SU CLASE EN CAPACIDAD HIDRÁULICA



ANCHO DE VÍA
(Para diferentes tipos de cultivos)



CUADRO DE MANDOS CON ILUMINACIÓN
(Fácil de ver por la noche)



EJE DELANTERO 4WD
(Para una mejor tracción.
Adecuado para el funcionamiento en el fango. Mejor ángulo de giro)



DISEÑO ERGONÓMICO
(Manejo cómodo)



MOTOR DE 3 CILINDROS
(Bajo nivel de ruido, vibraciones y nivel de combustible)

CATRON INTERNACIONAL, SAU

Av. Ausías March, 222

46026 - Valencia

Tel: +34 96 339 03 10

Fax: +34 96 339 03 15

www.catron.es

info@catron.es



CATRON