

SOILS 26



CATRON



Características		SOLIS 26 (4WD)
Motor	Tipo de motor	Mitsubishi S3L2, 3 cilindros refrigerado por agua
	Potencia del motor	26 CV
	Número de cilindros	3
	Aspiración	Aspiración natural
	Cilindrada	1318 cc
Transmisión	Filtro de aire	Cartucho en seco
	Puente delantero	4RM accionamiento mecánico
	Embrague	Disco simple en seco
Velocidad	Transmisión	6+2
Frenos	Mín-Max	1,53 km/h - 20,5 km/h
	Frenos	Disco en baño de aceite
Bloqueo del diferencial	Tipo de accionamiento	Accionamiento mecánico
	Freno de mano	Sí, independiente
TDF	Bloqueo del diferencial	Sí, trasero accionamiento mecánico
Dirección	Toma de fuerza	540,750, 1000 r.p.m. (Accionamiento mecánico)
	Dirección	Hidráulica
Eléctrica	Batería	12V, 50AH
	Alternador	12V, 40A
Hidráulica	Enchufe de remolque de siete pines	Sí
	Enganche 3 puntos	Categoría 1
	Capacidad máxima de elevación	600kg
Capacidades	Circuito auxiliar hidráulico	1 distribuidor, 2 (salidas traseras)
	Capacidad depósito combustible	30 L
	Capacidad aceite de motor	4.2 L
	Hidráulica y transmisión	18 L
Neumáticos agrícolas	Delanteros	6-12
	Traseros	8.3-20
Dimensiones y peso (con neumáticos agrícolas)	Peso	1055 kg (vacío)
	Distancia entre ejes	1560 mm
	Longitud total	2705 mm
	Anchura total	1058 mm
	Altura máxima	2153 mm (con arco antivuelco)
	Despeje al suelo	320 mm
	Ancho de vía delantera	894 mm
	Ancho de vía trasera	825 mm
Características opcionales	Neumáticos opcionales	1. Neumáticos para césped (BKT) Del. 23X8.50-12LG 306 12PR TL Tras.33X15.50-16.5LG 306 10PR TL 2. Neumáticos industriales (BKT) Del. 23X8.50-12 SPHD 12PR TL Tras.31X15.50-15 SPHD 10PR TL
	Cabina (Opcional)	Sólo con calefacción



CATRON INTERNACIONAL, SAU

Av. Ausías March, 222
46026 - Valencia, Spain
Tel: +34 96 339 03 10
Fax: +34 96 339 03 15
www.catron.es
info@catron.es



CATRON