

SOLIS 90 N



CATRON



| Características | | Narrow 90 CV |
|--------------------|----------------------------------|---|
| Motor | Tipo de motor | Sonalika Make 4100ELT turbo e intercooler |
| | Potencia | 90 CV |
| | Cilindros | 4 |
| | Cilindrada | 4087 cc |
| | Filtro de aire | Cartucho de aire en seco |
| | Escape | Bajo capó corriente descendiente |
| Transmisión | Manejo | 4WD |
| | Embrague | Doble embrague |
| | Transmisión | 12+12 (con inversor mecánico) |
| | Eje delantero | Doble tracción, Carraro |
| Velocidad | Máxima | 36 km/h |
| | Mínima | 0.49 km/h |
| Frenos | Frenos | Disco en baño de aceite |
| | Freno de remolque | Opcional |
| | Freno de mano | Independiente |
| Sistema hidráulico | Bloque del diferencial | Sí, trasero accionamiento mecánico |
| | Toma de fuerza (rpm) | 540/540E |
| | Tipo TDF | Independiente |
| | Dirección | Hidráulica |
| | Enganche 3 puntos | CAT 2 |
| | Capacidad máxima elevación | 2500 kg |
| | Circuito auxiliar hidráulico | 2 Distribuidores (4 Salidas) |
| Capacidad | Capacidad depósito combustible | 70 L |
| Neumáticos | Delanteros | 260/70R16 (Opcionales 280/0R18) |
| | Traseros | 360/70R24 (Opcionales 360/70R28) |
| Dimensiones y peso | Peso | 2895 kg |
| | Distancia entre ejes | 2216 mm |
| | Longitud total | 4150 mm |
| | Ancho de vía delantera | 1150 mm a 1284 mm |
| | Ancho de vía trasera | 969 mm a 1215 mm |
| | Contrapesos | Del. 6 pastillas x 31 kg Tras. 2 x 30 kg |
| Estructura | Antivuelco (ROPS) | Sí (Abatible frontal) |
| Cabina | Homologada con A/A y Calefacción | (Opcional) |



CATRON INTERNACIONAL, SAU

Av. Ausías March, 222
46026 - Valencia, Spain
Tel: +34 96 339 03 10
Fax: +34 96 339 03 15
www.catron.es
info@catron.es

